



Instructions de montage


Boucliers latéraux




Pour monter et démonter les boucliers MTG Systems ProMet, l'emploi d'un outil d'extraction est nécessaire. Le port de vêtements de protection: casque, gants et lunettes, est vivement recommandé.




Pour faciliter le montage et le démontage des boucliers, il est conseillé de mettre en place le godet de sorte que ses dents soient légèrement tournées vers le haut.




Nettoyez correctement les bases du bouclier latéraux et les logements des éléments de blocage, afin de permettre le montage ultérieur du nouveau bouclier




Introduisez l'élément de blocage dans les orifices, de la manière indiquée sur le dessin.




Montez le bouclier




Insérez la clavette à La main jusqu'à la butée.



Il s'agit d'un outil à tête carrée de dimensions standard.




Placez la tête carrée l'outil d'extraction dans la cavité de la clavette puis tournez la clavette dans le sens des aiguilles d'une montre.




Placez un bouchon pour éviter que la cavité carrée de la clavette se remplisse de terre; vous perdrez ainsi moins de temps à la nettoyer lors du démontage.


Instructions de démontage



Retirez le bouchon pour pouvoir extraire la clavette à l'aide de l'outil d'extraction.




Placez la tête carrée de l'outil d'extraction dans la cavité de la clavette puis tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Retirez les clavettes à la main pour libérer le bouclier. Démontez alors le bouclier.

Instructions de montage


Boucliers de lame




Placer l'élément de blocage dans le bloc.



Positionner le bouclier de la lame (avec les deux bases) afin d'établir un contact avec la partie frontale de la lame.



Positionner le bloc.



Introduire la clavette.




Tourner la clavette dans le sens des aiguilles d'une montre



Mettre en place le bouchon.


Instructions de démontage




Retirer le bouchon.



Tourner la clavette dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.



Enlever le bloc à l'aide un tournevis.



Remplacer le bouclier par un neuf.